

Ткани	Состав	Отделка	Поверхностная плотность, гр/м ²	Ширина, см	Плетение
Премьер Fr 350	100% Хл	Нефтемасловодоотталкивающая отделка	340	150	атласное
Премьер FR 240	55% Protex, 45% ХЛ + антистатическая нить	Нефтемасловодоотталкивающая отделка	240	150	атласное
Премьер Cotton 280А	100% Хл	Масло- и водоотталкивающая, малоусадочная отделка	280	150	саржевое
Премьер Cotton 350	100% Хл	Масло- и водоотталкивающая, малоусадочная отделка	360	150	саржевое
Премьер Cotton 250	100% Хл	Масло- и водоотталкивающая, малоусадочная отделка, StopOil	250	150	саржевое
Премьер-Комфорт 250А	80% Хл 20% ПЭ + антистатическая нить	Масло- и водоотталкивающая	255	150	саржевое
Премьер Standard 250	65% ПЭ 35% Хл	Кислотозащитная, масло, водоотталкивающая, отделка для защиты от щелочи	250	150	Саржевое
Прометей	100% Хл и антистатическая нить	Огнезащитная и масло-водоотталкивающая	285, 330-350	150	атласное
FlameFort 180А	100% арамид + антистатическая нить	Нефтемасловодоотталкивающая отделка	190	150	саржевое
FlameFort 210А	100% арамид + антистатическая нить	Нефтемасловодоотталкивающая отделка	225	150	саржевое
Fral Strong 240А	95% Хл 5% ПА и антистатическая нить	Масло- и водоотталкивающая, ТО	265	150	саржевое
Fral 240А	100% Хл и антистатическая нить	Масло- и водоотталкивающая, ТО	265	150	саржевое
Fral Strong 300А	88% Хл 12% Па и антистатическая нить	Масло- и водоотталкивающая, ТО	310	150	саржевое
Мастер-Универсал СА 25	100% Хл и антистатическая нить	Масло- и водоотталкивающая	250	150	саржевое
Термошилд Арамид 210	93% метаарамид, 5% параарамид, 2% антистатические волокна	Огнестойкая	210	160	саржевое